



## Product Datablad

# CEBOGEL<sup>®</sup> Sealfix

### Construction

**CEBOGEL<sup>®</sup> Sealfix** is een speciaal geselecteerd natrium-Bentoniet, dat wordt gekenmerkt door zijn indrukwekkende wateropname-eigenschappen. Het product bestaat uit een zand/Bentoniet-mengsel dat in staat is water te binden en een zeer lage doorlaatbaarheid te creëren.

#### Typische Eigenschappen

Parameter	Test methode / Conform	Eis
Vochtgehalte	% on wet / Halogen 150°C constant gewicht	≤ 13%
Korrelgrootte	Passeert 125 µm droge zeef	≥ 95% < 125 µ
Soortelijk gewicht	-	≈ 2300 kg/m <sup>3</sup>
Stortgewicht	-	≈ 900 kg/m <sup>3</sup>
Montmorilloniet gehalte	XRD	≥ 70%
Enslin Neff	DIN 18132 (gemodificeerd)	≥ 400%
Methyleenblauw	VDG	≥ 300 mg/g

#### Certificering & Accreditatie

- Wordt geleverd met het KIWA Water Merk certificaat.
- Voldoet aan de CUR 33-aanbevelingen die eisen stellen aan granulaire afdichtingslagen op basis van zand/Bentoniet.



#### Versie; V2-2024

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.